

# Technisches Merkblatt

## ZEWO Wandbeschichtungen und ZEWO Innenputze

### Verwendungszweck

Spritz- und spachtelbare Innenwandbeschichtungen in verschiedenen Zusammensetzungen und Dekoren, für eine besondere Eleganz und ein angenehmes gesundes Wohnklima. Ideal geeignet für alle Objekte, in denen Menschen arbeiten, wohnen und ihre Freizeit verbringen. Nicht geeignet für Räume mit permanent hoher Feuchtigkeit (Sauna, Schwimmbad).

### Eigenschaften

Umweltfreundliche, baubiologisch wertvolle Wandbeschichtungen aus Naturfasern, Zellulosen, Natursanden, kunstharzfrei, wasserverdünnbar, geruchsneutral, lösemittelfrei, hohe Haftung, dampfdiffusionsfähig, luftfeuchtigkeitsregulierend, antistatisch, rissüberbrückend, leichte Verarbeitung, jederzeit ausbesserbar, schallabsorbierend, zu entfernen wie herkömmliche Tapete, unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten

### Sonderausrüstungen

Abwaschbar, scheuerbeständig, chemikalienbeständig, biologisch stabile Konservierungsstoffe gegen Schimmelbefall, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

<b>Bindemittel:</b>	natürliche Bindemittel
<b>Farbgestaltung:</b>	Vollton- oder Abtönfarben, Pulverfarben
<b>Ergiebigkeit:</b>	10 oder 20 m <sup>2</sup> je nach Verpackung und Produktbezeichnung
<b>Mindestverarbeitungstemperatur:</b>	8 – 10 Grad für Objekt und Umgebung
<b>Trockenzeiten:</b>	1 – 3 Tage je nach Lüftung und Temperatur
<b>Topfzeiten:</b>	innerhalb von 3 – 4 Tagen verarbeiten
<b>Entsorgung:</b>	Hausmüll oder Kompost
<b>Verpackung:</b>	Papier- oder Plastikbeutel
<b>Kennzeichnung:</b>	keine

### Anmerkungen

Die Trockenzeiten von ZEWO Produkten werden wesentlich von Umgebungstemperatur und Luftbewegung beeinflusst. Eventuelle Verfärbungen, die auf Grund von längerer Trockenzeit auftreten und auf die Inhaltsstoffe zurückzuführen sind, stellen keinen Mangel am Produkt dar. Je höher die Temperatur und Luftbewegung, desto schneller trocknet das Material. Die Untergründe sollten sauber, trocken, tragfähig und frei von farbschlagbildenden Materialien (Ruß, Nikotin, Wasserflecken usw.) sein. Bitte beachten Sie unsere Anwendungstechnischen Empfehlungen.

Die in diesem Merkblatt angegebenen Erkenntnisse und Empfehlungen entsprechen dem heutigen Stand unserer Erkenntnisse. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen ist auszuschließen, da die Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen. Darum sollte in jedem Fall die Eignung des Produktes für die jeweilige Anwendung überprüft werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage, bedingt durch den technischen Fortschritt, verliert diese Schrift ihre Gültigkeit.

**ZEWO Ltd Wandbeschichtungen W.Pieck Str.67 03226 Vetschau / Spreewald**  
Tel. (03 54 33) 594900 Fax (03 54 33) 594901 Funk 0173- 6 12 22 53 [www.zewo.de](http://www.zewo.de)